

Coats® Dabond AWF

Coats Dabond AWF - склеенная нить из 100% полиэстера с непрерывными волокнами и специально разработанным покрытием PFC Free. Специальная отделка предотвращает капиллярное действие воды, поднимающейся по нити и проникающей в шов, что является обязательным условием для водоотталкивающих швов.

COATS
dabond awf




BONDED CONTINUOUS
FILAMENT POLYESTER
PFC FREE ANTIWICK FINISH

• ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ DABOND AWF?

- - Экологически чистая антиводоотталкивающая отделка сочетает в себе превосходную сшиваемость и препятствует проникновению воды через швы
- - Двухуровневая смазка для защиты игл от нагрева и гладкого шитья
- - Отличная устойчивость к отбеливанию, плесени и гниению
- - «Z» крутка "ЛЕВОЕ КРУЧЕНИЕ", подходит для одноигольных высокоскоростных промышленных швейных машин
- - Бондирование (склеение) и смазка применены для устойчивости к нагреву иглы

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рабочая одежда
- Прочные швы
- Технический текстиль
- Спортивная и активная одежда
- Флаги
- Военные принадлежности
- Палатки и тенты
- Брезент и тенты
- Надувные изделия / воздушные шары
- Морские подъемные стропы и стяжки



Coats Dabond AWF

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Линейная плотность, Tex	Этикет очный номер, tkt	Линейная плотность, Dtex/кол-во кручений	Разрывная нагрузка, cN	Удлинение % Min - Max
80	30	275 x 3	5700	12 - 25
135	20	455 x 3	9310	12 - 25



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Минеральные кислоты:	Рустойчив к большинству минеральных кислот
Щелочи:	Практически не подвержен воздействию слабых щелочей, но менее устойчив к воздействию сильных щелочей, особенно при высоких температурах
Органические растворители:	В целом не влияет, но растворяется в некоторых фенольных соединениях
Отбеливание:	Превосходная устойчивость
Насекомые/ микроорганизмы (плесень, гниль):	НЕ влияют
Восстановление влажности:	Приблизительно 0,4%



BONDED CONTINUOUS
FILAMENT POLYESTER
PFC FREE ANTIVICK FINISH

СВОЙСТВА УСТОЙЧИВОСТИ

Устойчивость к стирке	(ISO 105 C06)	класс 4 - 5
Устойчивость к воде	(ISO 105 E01:2010)	класс 4
Устойчивость к истиранию	(ISO 105 X12:2001)	класс 3 - 4 (4 - 5 для поточного окрашивания)



Coats Dabond AWF

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ



Конечная стоимость любого продукта также включает скрытые затраты, обусловленные применяемыми методами и инструментами. Наши специалисты точно знают, как снизить эти затраты, сэкономить время и повысить производительность. Лично, онлайн или по телефону наши квалифицированные сотрудники решают проблемы, с которыми может столкнуться производство или компания, предлагая решения типичных производственных задач используя знания, накопленные за годы практического опыта.

Контактная информация:

адрес: г. Электросталь, МО, ул. Западная Д. 1Б, ПОМЕЩ. 7 Т Моб:
+7 985 970 46 72, +7 916 345 72 55,
Тел: +7 495 970 46 72
E-mail: info@proyarns.ru

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СЕРИИ DABOND

дополнение к ассортименту Dabond у нас также есть выбор специализированных нитей Dabond. Каждая из них обладает дополнительными преимуществами в зависимости от конечного применения.

Название	Описание
Dabond	Исключительно прочная, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, склеенная полиэфирная нить, которая используется в производстве изделий для наружного и морского применения, которые должны работать в сложных погодных условиях.
Dabond Ultrabloc	Изготовлен из непрерывных волокон, высокопрочного полиэстера, покрытого чрезвычайно гладким супер-впитывающим водонабухающим покрытием.
Dabond Outdoor	Специально разработан для использования на открытом воздухе. Он полностью устойчив к окрашиванию, обладает превосходной защитой от ультрафиолетового излучения, вина, истирания и химических веществ, что особенно актуально в мире, пострадавшем от COVID, где строгие процессы очистки стали нормой.

Продукты Dabond для специального применения обычно выпускаются в определенном диапазоне толщин и техническая информация в некоторых случаях будет отличаться от приведенной выше таблицы..



BONDED CONTINUOUS
FILAMENT POLYESTER
PFC FREE ANTIWICK FINISH

